

**č. 1254, 1255**

## **JIŠTĚNÍ PROTI POSUNU**

*Typové provedení:*

**1254** - litinový prvek zajišťující tahové síly hrdlových spojů PVC potrubí PN10

**1255** - litinový prvek zajišťující tahové síly hrdlových spojů PVC potrubí PN16

*Dimenze:*

DN 50/63 – 300/315 - podle provedení

*Provedení:*

Litinové tělo opatřené těžkou antikorozní úpravou - epoxidovou vrstvou vířivým slinováním, děleným mosazným svěrným kroužkem a litinovými žárově zinkovanými klíny. Dvě tlakové řady – PN 10 a 16.

*Zvláštnosti:*

Jištění obj.č. 1254 je určeno pro PN 10 a stěny segmentu jsou vždy plné,obj.č. 1255 je určeno pro PN 16 a od DN 150 jsou segmenty s odlehčenou stěnou.

*Použití:*

Na zajištění tahových sil v hrdlovém spoji PVC potrubí. POZOR – při montáži jištění s jiným PN, než je PN potrubí, se projeví jiný vnější rozměr hrdla. Jištění pak nejde nasadit, nebo je příliš volné a nezajistí podchycení hrdla. Toto jištění není určeno k montáži na potrubí o větších PN než 16 barů.

*Objednávání:*

V objednávce je nutné uvádět obj.č. , DN potrubí a PN a počet kusů.

*Manipulace*

Při skladování a manipulaci nesmí dojít k mechanickému poškození.

*Způsob montáže:*

Dva segmenty se nasadí proti sobě na hrdlový spoj a nasunutím klínů se zajistí. Údery kladivem na klíny dojde k dokonalému sevření.

*Způsob uložení:*

Jištění je určeno do země i na povrch.

*Údržba:*

Nevyžaduje žádnou údržbu.

*Ostatní technické údaje:* V případě poškození laku doporučujeme jeho opravu opravným epoxidovým lakem.