

kat. č. D500

UZAVÍRACÍ KLAPKA HAWLE PRO

Typové provedení:

D500 – uzavírací klapka

Dimenze:

DN 200 – 600, PN 10 – 16

Provedení:

Uzavírací deska je z nerezové oceli 1.4308. Těleso z tvárné litiny EN-GJS-400 je povrchově upravené práškovou barvou metodou vířivého slinování. Obě volné příruby jistěně proti tahu umožňují jednoduchou montáž také do stávajících potrubních systémů.

Zvláštnosti:

Klapka HAWLE-PRO je vybavena tlakově proporčním těsnícím systémem v tělese klapky. Tím je zaručeno uložení těsnění v otevřené poloze bez pnutí a také malé ovládací momenty a provoz bez potřeby údržby. Plochá těsnění otočných přírub jsou součástí kónusového těsnění.

Použití:

Na pitnou vodu

Objednávání:

Při objednávce je třeba uvést katalogové číslo, DN, PN a počet kusů.

Manipulace:

Při manipulaci je třeba dbát, aby nedošlo k poškození laku a znečištění vnitřního prostoru klapky. Při nakládání a přepravě klapky pomocí jeřábu je možno zavěsit klapku pomocí popruhů za boční vývody. Ovládání je možné ručním kolem, servopohonem (v šachtě nebo na volném prostoru) nebo zemní soupravou (v zemi).

Způsob montáže:

Klapku je třeba namontovat tak, aby hřídel klapky byl umístěn ve vodorovné poloze. Klapku lze použít pro oba směry průtoku.

Způsob uložení:

Do země i na povrchu.

Údržba:

Nevyžaduje žádnou údržbu.

*Ostatní technické údaje:*⁹¹

⁹¹ Technické parametry a nákres jsou podrobně uvedeny v katalogu HAWLE na straně **M D/1, M D/2**