

č. 9831, 9830

ZPĚTNÁ KLAPKA

Typové provedení:

9831, 9830 – zpětná klapka, PN 16

Dimenze:

DN 50 – 300

Provedení:

Bez páky a závaží. Z litiny povrchově upravené práškovou epoxidovou barvou metodou vířivého slinování.

Zvláštnosti:

Možnost odkalení ve spodní části těla klapky. Integrované těsnění ve víku. Maximální provozní tlak 16 bar. Samočinný chod.

Použití:

Ochrana potrubí a zařízení proti zpětnému průtoku dopravovaného média.

Objednávání:

Při objednávce je třeba uvést obj.č. , DN, PN a počet kusů.

Manipulace:

Při manipulaci je třeba dbát, aby nedošlo k poškození laku.

Způsob montáže:

Zpětné klapky jsou určeny k montáži do vodorovného potrubí, šikmá a svislá montáž je přípustná pouze, pokud medium proudí zdola nahoru. Dbejte na to, aby směr proudění média odpovídal šípce na těle klapky a aby osa otáčení klapky byla ve vodorovné rovině. Víko klapky musí být umístěno nahoře.

Způsob uložení:

Do šachty i na povrchu.

Údržba:

Dle místních podmínek je třeba provádět čištění klapky. Při demontáži a jiných pracích na klapce je nutné postupovat dle návodu, zejména musí být klapka odstavena z provozu (nesmí být pod tlakem).

Ostatní technické údaje: