

# TRUBNÍ TVAROVKY

## dvoupřírubový kus



### Konstrukční charakteristiky

- dle EN 545
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou
- rozměry přírub dle EN 1092-2, vrtání přírub dle:  
EN 1092-2 | PN 10 standard;  
EN 1092-2 | PN 16 od DN 200 prosíme uvést v objednávce

DN	L	hmotnost	
50	200	6,50	
	400	10,00	
65	200	8,00	
	400	13,00	
80	100	7,60	
	150	8,50	
	200	9,20	
	300	10,80	
	400	12,40	
	500	14,10	
	600	15,70	
	800	19,00	
100	100	8,60	
	150	9,80	
	200	10,70	
	300	12,70	
	400	14,80	
	600	18,80	
	800	23,00	
125	200	13,30	
	600	24,00	
	1000	34,50	
150	150	20,00	
	200	16,50	
	300	19,70	
	400	23,00	
	600	29,50	
	800	36,00	
200	200	23,00	
	600	41,50	
	800	50,50	
	1000	60,00	
250	200	22,10	
	300	38,00	
	400	44,00	
	500	50,50	
	600	56,30	
300	300	49,50	
	400	57,00	
	500	65,00	
	600	73,00	
	800	88,50	
	1000	104,00	

Jiné dimenze a rozměry tvarovek neuvedené v tabulce na poptávku.

### Dvoupřírubový kus FF-kus č. 8500

