

# TRUBNÍ TVAROVKY

připojovací a distanční kroužek, klínový kroužek přestavitelný

hawle

obj.č.	DN	závit	stavební délka	hmotnost	
8580	80	1¼"	60	3,80	
	100		60	4,90	
	150		60	8,00	



## Připojovací mezikroužek č. 8580

- se závitovým výstupem dle ISO 228
- provozní tlak PN 16
- z šedé litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	závit	stavební délka	hmotnost	
8590	100	1¼"	60	4,36	
	125		60	6,30	
	150		60	7,80	
	250		90	19,20	



## Připojovací mezikroužek č. 8590

- se dvěma závitovými výstupy dle ISO 228
- provozní tlak PN 16
- z šedé litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	výstup	stavební délka	hmotnost	
8591	100	ZAK 46	70	3,35	
	150		70	5,28	
	200		70	6,75	
	250		70	9,90	
	300		70	12,00	
	400		70	16,60	



## Připojovací mezikroužek ZAK č. 8591

- se dvěma výstupy ZAK 46
- provozní tlak PN 16
- z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou

obj.č.	DN	PN	tloušťka			hmotnost*	elastomer	litina
			min.	rovn.	max.			
8730	50	10 - 40	9	17	24	1,50		
	65		9	18	26	1,70		
	80		14	22	30	0,35		
	100	10 - 16	14	24	33	2,00		
	125		14	24	33	0,50		
	150		14	27	39	0,60		
	200		15	33	50	0,90		
	250	10	16	38	59	1,26		
300	22		45	68	1,80			



## Klínový kroužek přestavitelný 0°– 8° č. 8730

- pryžový kroužek s ocelovou vložkou

\* hmotnost uvedena pro provedení z elastomeru

HAWLE ARMATURY, spol. s r.o. 252 42 Jesenice u Prahy - Česká republika - Říčanská 375  
Tel.: +420 241 003 111 - Fax: +420 241 003 333 - e-mail: mail@hawle.cz - www.hawle.cz

D 4/1