

č. 9240

OPRAVNÝ A SPOJOVACÍ KUS PRO PE POTRUBÍ

<i>Typové provedení:</i>
9240 – opravný a spojovací kus pro PE potrubí
<i>Dimenze:</i> d 63 až 225
<i>Provedení:</i> Dělené tělo z tvárné litiny EN-GJS-400-18 s epoxidovou ochrannou vrstvou, svěrací kroužek z mosazi Ms 58. Šrouby z nerezové oceli A2 DIN 933. Těsnění z EPDM.
<i>Zvláštnosti:</i> Nepatrný vrubový účinek na povrch trubky - trubky není třeba zkosit.
<i>Použití:</i> Bezpečné spojení 2 hladkých konců jištěné proti posuvu, použitelná i jako opravárenská spojka. Vhodná také pro silnostěnné PE-trubky nebo jako přechod z PVC na PE trubky (slabostěnné PE trubky vyžadují rozpěrné pouzdro).
<i>Objednávání:</i> Při objednávce je nutné uvést obj.č. , d - vnější průměr potrubí, druh materiálu potrubí a počet kusů.
<i>Manipulace:</i> Manipulace a skladování musí být takové, aby nedošlo k poškození laku těla trubní spojky.
<i>Způsob montáže:</i> Montuje se na řádně očištěné potrubí, zbavené hrubých nečistot a izolačního materiálu. Takovýto spoj je zajištěn proti tahovým silám.
<i>Způsob uložení:</i> Trubní spojka je určena pro uložení v zemi i na povrchu.
<i>Údržba:</i> Trubní spojka nevyžaduje žádnou údržbu.
<i>Ostatní technické údaje:</i>