

č. 9810

MONTÁŽNÍ VLOŽKA

Typové provedení:

9810 – pevně stavitelná montážní vložka, teleskopická

Dimenze:

DN 50 – 2500, PN 10 až 16

Provedení:

Rozsah délkové nastavitelnosti +/- 25 mm, průběžné šrouby pozinkovány.

Zvláštnosti:

Použití:

Pro rozvody pitné a surové vody, usnadňuje montáž/demontáž armatur.

Objednávání:

Pro objednání je třeba uvést obj.č. , DN potrubí, PN vrtání a počet ks.

Manipulace:

Manipulace a skladování musí být takové, aby nedošlo k poškození laku na těle montážní vložky.

Způsob montáže:

Montáž se provádí podle návodu k montáži, který je součástí dodávky montážní vložky. Dotažení doporučujeme provádět momentovým klíčem, kroutícím momentem dle tabulky v návodu k montáži. Dotahování je třeba provádět křížem.

Montážní vložku je možné montovat do vodorovného i svislého potrubí. Při svislé poloze doporučujeme, aby byl posuvný kus nahoře.

Způsob uložení:

Montážní vložka je určena pro uložení do šachty i na povrch.

Údržba:

Montážní vložka nevyžaduje žádnou údržbu. Šrouby se doporučuje udržovat v čistotě.

Ostatní technické údaje: