

č. 5500, 5530

PŘÍRUBOVÉ SPOJE pro PE potrubí

Typové provedení: **5500, 5530** – pro potrubí z PE, jištěné proti tahu

Dimenze: DN 40/40 – 100/90

Provedení:

Litínové přírubové tělo povrchově upravené vířivým slinováním epoxidové práškové barvy, zabezpečující kvalitní těžkou antikorozi ochranu, s klínovitou těsnicí pryžovou manžetou.

Zvláštnosti:

Kombinace fitinky a příruby umožňuje snadnou montáž za minimalizace nákladů na materiál.

Použití: Na PE potrubí jako dodatečná montáž příruby na volný konec potrubí.

Objednávání:

Při objednávce je nutné uvést obj.č. , vnější \varnothing potrubí a DN příruby, počet kusů, PN.

Manipulace:

Uskladnění a manipulace musí být taková, aby nedošlo k poškození a znečištění.

Způsob montáže:

Příruba se nasune až na droz kolmo na seříznuté potrubí opatřené zešikmeným náběhem 30°. Hloubku zasunutí je nutno změřit před montáží a označit na trubce. Pro snadnější montáž je vhodné konec potrubí navhličít či opatřit vhodným prostředkem. Pro beztlakové a podtlakové potrubí je nutno do potrubí vložit nerezové rozpěrné pouzdro č. 6035 nebo 6036 v závislosti a použité trubní řadě SDR 11 nebo SDR 17,6. Případná demontáž se provádí pomocí stahovací objímky č. 6010.

Způsob uložení: Příruby jsou určeny pro uložení do země.

Údržba: Příruby nevyžadují žádnou údržbu.

Ostatní technické údaje: Příruby jsou v provedení podle DIN 28605.

V případě poškození laku doporučujeme jeho opravu opravným epoxidovým lakem.