

LITINOVÉ TVAROVKY

TVAROVKY – přírubové

Typové provedení:

8500-FF-kus, 8550-FFR-kus, 8540-FFK-kus, 8530-Q-kus, 8510, 8740-T-kusy, 8520, 8750-TT-kusy, 5049-N-kus, 5050-PPL, 5046-EN-KS-kus, K410-E-KS-kus, K430-MMA-KS-kus, K440-MMB-KS-kus, K460-MMI-KS-kus, K450-MMR-KS kus, 8050-EX-kus, 8050-EXI-KS kus, 420-F kus + další v závislosti na vývoji a potřebách zákazníků

Dimenze:

DN 50 – 500 dle provedení

Provedení:

Tvárná litina, povrchově upravená epoxidovou barvou metodou vířivého slinování. Přírubové tvarovky nemají integrované těsnění – doporučujeme použít těsnění s textilní nebo ocelovou vložkou (obj. č. 3470 a 3390) v případě, že protipříruba také nemá těsnění.

Zvláštnosti:

Standardní vrtání dle EN 1092-2 – PN 10, na objednávku PN 16.

Použití:

Na pitnou a odpadní vodu.

Objednávání:

Při objednávce je třeba uvést obj.č. , DN, PN, počet kusů (u FF-kusů i požadovanou délku). Standardní vrtání přírub je na PN 10 dle DIN. Vrtání dle ČSN (4 díry) nebo PN16 je nutno nárokovat.

Manipulace:

Při manipulaci nesmí dojít k znečištění těsnicích ploch a poškození laku.

Způsob montáže:

Standardní postup montáže přírubových spojení.

Způsob uložení:

Do země i na povrchu.

Údržba:

Nevyžaduje žádnou údržbu (na UV záření dochází k barevné změně povrchu, která nemá vliv na kvalitu).

Ostatní technické údaje: