

## LITINOVÉ TVAROVKY

### TVAROVKY – přírubové

*Typové provedení:*

**8500-FF-kus, 8550-FFR-kus, 8540-FFK-kus, 8530-Q-kus, 8510, 8740-T-kusy, 8520, 8750-TT-kusy, 5049-N-kus, 5050-PPL, 5046-EN-KS-kus, K410-E-KS-kus, K430-MMA-KS-kus, K440-MMB-KS-kus, K460-MMI-KS-kus, K450-MMR-KS kus, 8050-EX-kus, 8050-EXI-KS kus, 420-F kus** + další v závislosti na vývoji a potřebách zákazníků

*Dimenze:*

DN 50 – 500 dle provedení

*Provedení:*

Tvárná litina, povrchově upravená epoxidovou barvou metodou vířivého slinování. Přírubové tvarovky nemají integrované těsnění – doporučujeme použít těsnění s textilní nebo ocelovou vložkou (obj. č. 3470 a 3390) v případě, že protipříruba také nemá těsnění.

*Zvláštnosti:*

Standardní vrtání dle EN 1092-2 – PN 10, na objednávku PN 16.

*Použití:*

Na pitnou a odpadní vodu.

*Objednávání:*

Při objednávce je třeba uvést obj.č. , DN, PN, počet kusů (u FF-kusů i požadovanou délku). Standardní vrtání přírub je na PN 10 dle DIN. Vrtání dle ČSN (4 díry) nebo PN16 je nutno nárokovat.

*Manipulace:*

Při manipulaci nesmí dojít k znečištění těsnicích ploch a poškození laku.

*Způsob montáže:*

Standardní postup montáže přírubových spojení.

*Způsob uložení:*

Do země i na povrchu.

*Údržba:*

Nevyžaduje žádnou údržbu (na UV záření dochází k barevné změně povrchu, která nemá vliv na kvalitu).

*Ostatní technické údaje:*