

č. 8010, 8011

TVAROVKY – VARIO

Typové provedení:

8010 – krátká stavební délka

8011 – dlouhá stavební délka

Dimenze:

DN 50, 80, 100 a 150, PN 16

Provedení:

Tvárná litina, povrchově upravená epoxidovou barvou metodou vířivého slinování. Integrovaná teleskopická trubka (rozsah viz katalogový list) a kloub (vychýlení max. 10°) Přírubové tvarovky nemají integrované těsnění – doporučujeme použít těsnění s textilní nebo ocelovou vložkou (obj. č. 3470 a 3390) v případě, že protipříruba také nemá těsnění. Pro zajištění tahových sil je nutná montáž svorníků.

Zvláštnosti:

Teleskopická trubka a kloub.

Standardní vrtání dle EN 1092-2 – PN 10, na objednávku PN 16.

Použití:

Na pitnou a odpadní vodu.

Objednávání:

Při objednávce je třeba uvést obj.č. , DN, počet kusů.

Manipulace:

Při manipulaci nesmí dojít k znečištění těsnicích ploch a poškození laku.

Způsob montáže:

Standardní postup montáže přírubových spojení.

Způsob uložení:

Do země i na povrchu.

Údržba:

Nevyžaduje žádnou údržbu (na UV záření dochází k barevné změně povrchu, která nemá vliv na kvalitu).

Ostatní technické údaje: